



ALARMANLAGEN - VIDEOÜBERWACHUNG - FERNÜBERWACHUNG - KLINGELANLAGEN - ZUTRITTSKONTROLLE



MEHR INNOVATION - MEHR SICHERHEIT

Unser Produkt ist einzigartig auf dem Markt der Sicherheitsbranche. Wir verknüpfen hochmoderne Anlagen mit Ihren individuellen Wünschen. Modernes Design, App-Steuerung und eine 24h Leitstelle sind nur ein kleiner Bruchteil unseres Angebots.

Wir verfügen über die neueste Sicherheitstechnik. Diese beinhaltet biometrische Augen- und Fingerabdruckscanner, Zeiterfassung mit Transponder oder Kartenleser, Videoüberwachung mit den hochwertigsten Ultra HD Auflösungen, Fernüberwachung, Funkalarmanlagen sowie Überfall-/Panikknöpfe.

Wir bieten Ihnen einen Ansprechpartner, der Sie das ganze Projekt über begleitet und Ihnen bei offenen Fragen weiterhilft.

Positive und authentische Meinungen unserer zufriedenen Kunden im Internet



ALLES RUND UM
DAS THEMA
EINBRUCHSCHUTZ

WIR BERATEN SIE
JEDERZEIT GERNE



ALARMANLAGEN - VERKABELT

ALARMZENTRALE 4320 (bis zu 32 Meldelinien)



PROGRAMMIERBARE BEREICHE	4
MAX. ANZAHL BENUTZER	100
MAX. ANZAHL DRAHTGEBUNDEN ODER FUNKMELDER	32
MAX. ANZAHL AUSGÄNGE	30
MAX. ERWEITERUNGEN	4 BEDIENTEILE, 2 TÜRERWEITERUNGEN, 5 EIN-/AUSGANGS- ERWEITERUNGEN
ABMESSUNGEN (B x H x T)	264 X 357 X 81 mm

ALARMZENTRALE 5300 (bis zu 128 Meldelinien)



PROGRAMMIERBARE BEREICHE	16
MAX. ANZAHL BENUTZER	500
MAX. ANZAHL DRAHTGEBUNDEN ODER FUNKMELDER	120
MAX. ANZAHL AUSGÄNGE	128
MAX. ERWEITERUNGEN	16 BEDIENTEILE, 16 TÜRERWEITERUNGEN, 16 EIN-/AUSGANGS- ERWEITERUNGEN
ABMESSUNGEN (B x H x T)	264 X 357 X 81 mm

LCD TOUCH Bedienteil mit oder ohne Kartenleser



SPRACHAUSGABE ÜBER INTERNEN LAUTSPRECHER
WANDMONTAGE AUFPUTZ ODER UNTERPUTZMONTAGE

ABMESSUNGEN (B x H x T)	110 X 150 X 17.5 mm
-------------------------	---------------------

KOMFORT Bedienteil mit oder ohne Kartenleser



SPRACHAUSGABE NUR BEIM BED. MIT KARTENLESER ÜBER
INTERNEN LAUTSPRECHER
WANDMONTAGE AUFPUTZ ODER UNTERPUTZMONTAGE

ABMESSUNGEN (B x H x T)	112 X 185 X 28 mm
-------------------------	-------------------

GSM Modul inkl. Antenne



STECKMODUL FÜR SPC ZENTRALEN
ERMÖGLICHT DAS VERSENDEN VON SMS ODER
GPRS VERBINDUNG ZU EINER LEITSTELLE

ABMESSUNGEN (B x H x T)	90 X 38 X 25 mm
-------------------------	-----------------

AUSSENSTATION mit PIN oder Kartenleser



SCHARF/UNSCHARF SCHALTUNG DER ALARMANLAGE MIT PIN
ODER KARTE (CHIP) - ÖFFNEN ODER SCHLIESSEN EINER TÜR
WANDMONTAGE AUFPUTZ ODER UNTERPUTZMONTAGE

ABMESSUNGEN (B x H x T)	112 X 185 X 28 mm
-------------------------	-------------------



MAGIC DUAL Melder 12 m

12 m WEITWINKEL
MIT VORHANGSPIEGEL AUF 20 m ERWEITERBAR
REAGIERT AUF BEWEGUNG, WÄRME UND MIKROWELLEN

ABMESSUNGEN (B x H x T)

57 X 128 X 32 mm



MAGIC DUAL Melder 18 m

18 m WEITWINKEL
MIT VORHANGSPIEGEL AUF 30 m ERWEITERBAR
REAGIERT AUF BEWEGUNG, WÄRME UND MIKROWELLEN

ABMESSUNGEN (B x H x T)

64 X 147 X 35 mm



MAGNETKONTAKT verkabelt

TÜR ODER FENSTERKONTAKT
AUF RAHMEN ODER IN DEN RAHMEN EINBAU MÖGLICH



ROLLTORMAGNETKONTAKT

ROLL, GARAGEN ODER SCHIEBETORKONTAKT

ABMESSUNGEN GEHÄUSE (B x H x T)

146 X 50 X 16.5 mm



AUSSENSIRENE mit oder ohne Blitzlicht

LAUTSTÄRKE MIND. 100 dB (1m)
UV-BESTÄNDIGES PVC

ABMESSUNGEN (L x B x H)

110 X 300.5 X 165 mm



INNENSIRENE

LAUTSTÄRKE 113 dB

ABMESSUNGEN (L x B x H)

100 X 135 X 35 mm



GLASBRUCHMELDER

FÜR GLASSCHEIBEN MIT GLATTEN OBERFLÄCHEN
WIRKRADIUS VON 2 m²

FUNKKOMPONENTEN



FUNKMODUL inkl. Antenne

FÜR DEN EINBAU IN DER ZENTRALE
BIS ZU 300 m REICHWEITE (JE NACH WÄNDE)



WIRELESS MAGNETKONTAKT SLIM

FÜR TÜR ODER FENSTER RAHMEN
ÖFFNUNGSKONTAKT
BIS ZU 5 JAHRE BATTERIE LAUFZEIT



WIRELESS BEWEGUNGSMELDER 12 m

12 m WEITWINKEL
INFRAROT MELDER (BEWEGUNG UND WÄRME)



WIRELESS MAGNETKONTAKT mit Input

FÜR TÜR ODER FENSTER RAHMEN
ÖFFNUNGSKONTAKT
MIT ANSCHLUSS FÜR EXTERNE KONTAKTE O. GLASSBRUCHMELDER
BIS ZU 5 JAHRE BATTERIE LAUFZEIT



GLASBRUCHMELDER pot. frei

ERFASSUNGSBEREICH 4 m²
FÜR GLASSCHEIBEN MIT GLATTEN OBERFLÄCHEN
ANSCHLUSS AM FUNK MAGNETKONTAKT MIT INPUT



WIRELESS RAUCHMELDER

LAUTSTÄRKE VON 85 dB
BATTERIELEBENSDAUER VON 10 JAHREN

ABMESSUNGEN (B x H x T)

125 X 125 X 38 mm



FERNBEDIENUNG

4 TASTEN FÜR EXTERN UND INTERN SCHARF/UNSCHARF
SCHALTUNG UND BEDROHUNGSSALARM
EIN ODER MEHRERE BEREICHE GLEICHZEITIG
BATTERIELEBENSDAUER BIS ZU 3 JAHRE

ABMESSUNGEN (B x H x T)

55 X 28 X 12 mm



FUNKAUSSENSIRENE mit Blitzlicht

LAUTSTÄRKE 100 dB (1m)
BATTERIELEBENSDAUER BIS ZU 3 JAHRE
FUNKMODUL-REICHWEITE BIS ZU 300 m BEI FREIER SICHT

ABMESSUNGEN (B x H x T)

200 X 310 X 60 mm



BEDROHUNGSKNOPF

BEDROHUNGSSALARM
BATTERIELEBENSDAUER BIS ZU 3 JAHRE



VIDEOKAMERAS



4 MP PTZ IP Kamera

- 4 MEGAPIXEL AUFLÖSUNG
- 30 X OPTISCHER ZOOM
- 2.2° - 60° BLICKWINKEL
- 360°- ENDLOS
- SCHWENKBAR UND -15° - 90° NEIGBAR
- 100 m NACHTSICHT
- AUTO TRACKING



4 MP Dome IP Kamera

- 4 MEGAPIXEL AUFLÖSUNG
- 2.7 mm - 13.5 mm OBJEKTIV
- 31° - 106° BLICKWINKEL
- 50 m NACHTSICHT



4 MP Bullet IP Kamera

- 4 MEGAPIXEL AUFLÖSUNG
- 2.7 mm - 13.5 mm MOTORZOOM
- 28° - 104° BLICKWINKEL
- 60 m NACHTSICHT



8 MP 4K Dome IP Kamera

- 8 MEGAPIXEL AUFLÖSUNG
- INTELLIGENTE VIDEO-ANALYSE
- 112° BLICKWINKEL
- 30 m NACHTSICHT
- 2.8 mm OBJEKTIV



8 MP 4K Bullet IP Kamera

- 8 MEGAPIXEL AUFLÖSUNG
- INTELLIGENTE VIDEO-ANALYSE
- GESICHTSERKENNUNG AUF KURZE DISTANZ
- 2.7 mm - 12 mm MOTORZOOM OBJEKTIV
- 40° - 110° BLICKWINKEL
- 50 m NACHTSICHT



360° Fisheye IP Kamera

- 12 MEGAPIXEL AUFLÖSUNG
- 10 m NACHTSICHT
- 1.98 mm OBJEKTIV, H: 180°, V: 180°
- SCHUTZART: IP67

BILDSPEICHER

4K NVR Rekorder für 8 IP Kameras



- BIS 12 MEGAPIXEL AUFNAHME
- FÜR BIS ZU 8 IP KAMERAS
- QUAD CORE PROZESSOR
- MAX. 320 MBPS.
- 8 X POE
- H.265 KOMPRESSION
- GESICHTSERKENNUNG
- SMARTPHONE APP MIT P2P
- BIS ZU 2 X SATA FESTPLATTEN JE 10 TB
- BIS ZU 20 TB FESTPLATTENKAPAZITÄT
- 2 X USB
- 1 X HDMI
- 1 X VGA
- ONVIF

4K NVR Rekorder für 16 IP Kameras



- BIS 12 MEGAPIXEL AUFNAHME
- FÜR BIS ZU 16 IP KAMERAS
- QUAD CORE PROZESSOR
- MAX. 320 MBPS.
- 16 X POE
- H.265 KOMPRESSION
- GESICHTSERKENNUNG
- SMARTPHONE APP MIT P2P
- BIS ZU 2 X SATA FESTPLATTEN JE 10 TB
- BIS ZU 20 TB FESTPLATTENKAPAZITÄT
- 2 X USB
- 1 X HDMI
- 1 X VGA
- ONVIF

Video Rek. für 4 WLAN IP Kameras



- BIS 5 MEGAPIXEL AUFNAHME
- MAX. 80 MBPS. UND H.264+ KOMPRIMIERUNG
- PC SOFTWARE ÜBERWACHUNG
- BIS ZU 6 TB KAPAZITÄT, USB, HDMI, VGA

NVR Rek. für 4 IP Netzwerk Kameras



- BIS 8 MEGAPIXEL AUFNAHME
- H.265 KOMPRESSION
- 4 X POE
- SMARTPHONE APP MIT P2P
- MAX. 80 MBPS. BANDBREITE
- PC SOFTWARE
- BIS ZU 6 TB FESTPLATTENKAPAZITÄT
- 2 X USB
- 1 X HDMI
- 1 X VGA
- ONVIF

WLAN KAMERAS



WLAN 3 MP Kamera

- 3 MEGAPIXEL AUFLÖSUNG
- 2.3 mm OBJEKTIV
- 120° BLICKWINKEL
- 10 m NACHTSICHT
- EINGEBAUTES MIKROFON
- EINGEBAUTER LAUTSPRECHER



WLAN 2 MP PTZ IP Kamera

- 2 MEGAPIXEL AUFLÖSUNG
- PTZ 0 - 355° SCHWENKBAR UND 90° NEIGBAR
- EINFACHE SMARTPHONE STEUERUNG
- 3 X OPTISCHER ZOOM
- 35° - 105° BLICKWINKEL
- 15 m NACHTSICHT
- EINGEBAUTES MIKROFON
- FÜR AUSSEN GEEIGNET IP 67 & IK10
- WLAN



WLAN 3 MP Dome Kamera

- 3 MEGAPIXEL AUFLÖSUNG
- 2.8 mm OBJEKTIV
- 100° BLICKWINKEL
- 30 m NACHTSICHT
- WLAN IP KAMERA
- MICRO SD KARTENSLOT



WLAN 3 MP Kamera

- 3 MEGAPIXEL AUFLÖSUNG
- PTZ 0 - 355° SCHWENKBAR UND 90° NEIGBAR
- EINFACHE SMARTPHONE STEUERUNG
- 77° BLICKWINKEL
- 10 m NACHTSICHT
- EINGEBAUTES MIKROFON
- EINGEBAUTER LAUTSPRECHER



WLAN 3 MP Bullet Kamera

- 3 MEGAPIXEL AUFLÖSUNG
- 2.8 mm OBJEKTIV
- 100° BLICKWINKEL
- 30 m NACHTSICHT
- WLAN IP KAMERA

KLINGELANLAGEN



DIE **IP-TÜRSPRECHANLAGE** IST EIN SYSTEM DER MODERNEN SMART-HOME-GENERATION. DIE ANLAGE BEINHÄLTET EINE AUSSEN- UND EINE INNENSTATION UND KANN BELIEBIG ERWEITERT WERDEN. DIE STATIONEN WERDEN IN DAS HEIMNETZ (ROUTER) EINGEBUNDEN UND BIETEN DAMIT KOMFORT UND MOBILITÄT, DA DIE EINZELNEN KOMPONENTEN ÜBER DAS NETZWERK STEUERBAR SIND.

MIT WENIGEN HANDGRIFFEN VERBINDEN SIE DIE ANLAGE MIT IHREM SMARTPHONE.

AB SOFORT KÖNNEN SIE AUSSERHALB VON IHREM ZUHAUSE BEI JEDEM TÜRKLINGELN BENACHRICHTIGT WERDEN UND MIT DER VOR IHRER HAUSTÜR STEHENDEN PERSON IM LIVE-VIDEO-MODUS SPRECHEN.

ZUDEM KÖNNEN SIE DIE HAUSTÜR PER APP ÜBER DAS ELEKTRONISCHE SCHLOSS ÖFFNEN.

SO HABEN SIE AUCH VON UNTERWEGS ALLES IM BLICK UND KÖNNEN MIT DEN PERSONEN VOR IHRER TÜR KOMMUNIZIEREN.



EINFACHE INTEGRATION VON ZUSÄTZLICHER VIDEOÜBERWACHUNG UND ALARMSYSTEM

7" LCD WLAN Innenstation Touchscreen Monitor für IP Video Türsprechanlage

- WLAN FÄHIG
- POE FÄHIG
- SMARTPHONE APP STEUERUNG
- INTERKOM FUNKTION
- TÜRÖFFNERFUNKTION
- MICRO SD KARTENSLOT
- MODERNES DESIGN
- TOUCHSCREEN LCD
- PUSH BENACHRICHTIGUNG ÜBER SMARTPHONE APP
- BILD-, AUDIO- UND VIDEOAUFNAHME
- ALARMFUNKTION



Video Türsprechanlage HD Kamera mit Klingeltaster, Nachtsicht und 120° Blickwinkel

- 1.3 MEGAPIXEL HD KAMERA
- 120° BLICKWINKEL
- SMARTPHONE APP
- MODULARES SYSTEM
- EINFACH ERWEITERBAR
- MODERNES DESIGN
- AUFPUTZ- ODER INNENPUTZ
- FERNZUGRIFF UND STEUERUNG GANZ EINFACH ÜBER SMART PHONE APP
- ALARMFUNKTION
- EINFACHE INTEGRATION VON ZUSÄTZLICHER VIDEOÜBERWACHUNG U. ALARMSYSTEM

ZUSÄTZLICHE KOMPONENTE

Video Türsprechanlage RFID Chip für Außenstation / Zutrittskontrolle



Video Türsprechanlage - Klingeltaster Modul für die Außenstation (bis zu 62 Tasten erweiterbar)

- 1.3 MEGAPIXEL HD KAMERA
- 120° BLICKWINKEL
- SMARTPHONE APP
- MODULARES SYSTEM
- EINFACH ERWEITERBAR
- MODERNES DESIGN
- AUFPUTZ- ODER INNENPUTZ
- FERNZUGRIFF UND STEUERUNG GANZ EINFACH ÜBER SMART PHONE APP
- ALARMFUNKTION
- EINFACHE INTEGRATION VON ZUSÄTZLICHER VIDEOÜBERWACHUNG U. ALARMSYSTEM





VIKTOR STIER
INHABER & ANSPRECHPARTNER
IM HEINENTAL 28 - 72218 WILDBERG
TEL: +49 (0) 7054 - 37 39 412 - WWW.SFP-SECURITY.DE



ALARMANLAGEN - VIDEOÜBERWACHUNG - FERNÜBERWACHUNG - KLINGELANLAGEN - ZUTRITTSKONTROLLE